

Allgemeines

- Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passkreuze etc. bitte nicht verwenden.
- keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Farbprofil: FOGRA 39
- Gesamtfarbauftrag: maximal 300%
- PDF-Dateien: PDF/X-3, PDF-Version 1.3 (Acrobat 4.x)
- Keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

ACHTUNG RGB-Daten sowie Schmuck- bzw. Sonderfarben werden in den CMYK-Farbraum konvertiert!

Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen!

Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.


Sie haben keine druckfertige Datei aber schon eine Idee im Kopf?

Sie kennen sich mit den Grafikprogrammen nicht aus?

Schreiben Sie uns eine Email und schildern Sie uns Ihre Idee,
hr gewünschtes Druckmaterial, Druckgröße und Verwendungszweck.
Sie erhalten danach von uns ein Preisangebot.

Die spezifischen Informationen für Ihr gewähltes Produkt, finden Sie auf **Seite 2** dieser PDF.

Rollup Single 1200



Druckdatenformat

1200 mm x 2060 mm

Farbraum

CMYK

Druckermarken

nein

Anschnitt

nein

Auflösung

mindestens 150 dpi

Dateiformat

PDF, JPG, TIF

65 mm verdeckter Bereich