

Typ 1 – 1-Linse-170° weiß

Anwendung

- Profilbuchstaben
- Leuchtkästen
- Front- und Rückleuchter
- 40-100mm Bautiefe

Eigenschaften

- 170° Abstrahlwinkel
- Extra lange, getrennte Kabel
- SDCM <5 Binning
- Konstantstromtreiber
- wasserdicht, staubgeschützt



Verarbeitungshinweise

- Rückseitiges Klebeband dient nur als Montagehilfe
- Module sind zusätzlich zu verschrauben oder mit Montagekleber zu befestigen
- Schneidbar nach Modul
- Max. Kettenlänge 50 Module in Reihe

Technische Daten

Farbtemperatur	7000K (Tagweiss)
Abstrahlwinkel	170°
Lichtstrom	44lm
Farbindex	(CRI) >75
Spannung	12V
Leistung pro Modul	0,4W
Abmessung	36x17,5x6,2mm
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Lagertemperatur	-25°C bis +70°C
Schutzklasse	IP68
Effizienz	110 lm/W
Lebensdauer	~50.000h
Max. Kettenlänge	50 Stk
Distanz vom Objekt	30-100mm
Modulabstand	100mm Mitte/Mitte
Dimmbar	Ja