

# Typ 3 – 2-COB2618 weiß/rot/blau

## Anwendung

- Profilbuchstaben
- Leuchtkästen
- Front- und Rückleuchter
- 50-150mm Bautiefe

## Eigenschaften

- 160° Abstrahlwinkel
- Konstantstromtreiber
- wasserdicht, staubgeschützt



## Verarbeitungshinweise

- Rückseitiges Klebeband dient nur als Montagehilfe
- Module sind zusätzlich zu verschrauben oder mit Montagekleber zu befestigen
- Schneidbar nach Modul
- Max. Kettenlänge 50 Module in Reihe

## Technische Daten

	6500K (kaltweiß)	Rot	Blau
Farbtemperatur	6500K (kaltweiß)	Rot	Blau
Abstrahlwinkel	160°	160°	160°
Lichtstrom	54lm	12 lm	7 lm
Spannung	12V	12V	12V
Leistung pro Modul	0,66W	0,48W	0,48W
Abmessungen	48 x 18,2 x 6mm	48 x 18,2 x 6mm	48 x 18,2 x 6mm
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C
Schutzklasse	IP67	IP67	IP67
Effizienz	90lm/W	25lm/W	15lm/W
max. Kettenlänge	50 Stk	50 Stk	50 Stk
Dimmbar	Ja	Ja	Ja